

ISA® DF70 消泡剂

产品简介：

ISA® DF70 是一款
硅类消泡剂。

产品特点：

- * 推荐适用于含油量高的半合成或者微乳化型体系
- * 消泡速度比较快，消泡的持久性高
- * 用量小，在浓缩液中只需添加 500 至 1000ppm 即可。

推荐运用：

金属加工液
清洗剂

典型理化数据：

检验项目	控制参数	检验项目	控制参数
外观	白色膏体	运动粘度，cst@40°C	> 2000
气味	低气味	pH@25°C	6~8
密度(H ₂ O=1)	0.9~1.0		

存储说明：

- *避免直接暴露在阳光下曝晒；
- *避免与火源、热源接触；避免混入水分；
- *避免与强氧化剂、强碱、强酸接触；
- *开盖取出部分产品后应及时盖严，防止污染
包装桶内产品；
- *长期存放后部分产品外观颜色变深并不影响
其使用效果。
- *如低温冻结，请将产品置于 20°C 环境中完全
解冻后即可使用不影响效果。

包装规格：

25 升/塑料提桶
200 升/ 塑料桶

安全事项：

避免接触眼睛和吞食。万一接触，立即用干净
冷水冲洗或就医。

请参阅 **MSDS**(物质安全数据表) 或联系 **ISA**
技术服务。

再版/更新该产品信息可在我们的网站找到：
www.isachem-tec.com 或从你的供应商
那获取。

其它事项：

生产中配方的微调或正常的变更，在最终的产
品数据可能与该表格有微小差异。均属正常范
围，恕不另行通知。