

ISA[®] ES560 聚酯

产品简介：

ISA[®] ES560 是一款低泡易乳化聚酯。

产品特点：

- * 优异的润滑性，适用于调配半合成及乳化型加工液；尤其对铝合金有极强的润滑性，并且对铝合金的腐蚀性更小。
- * 易乳化，特殊的分子结构使其极易被乳化并且具有一定的低泡性能，此外其本身还具有一定的乳化性能，能减少乳化剂的使用。
- * 相容性很好，虽然分子量比较大，但其与各种基础油和各种添加剂的相容性好，乳液更稳定。

推荐运用：

金属加工液
成型加工液
铜拉丝液

典型理化数据：

	检验项目	控制参数	检验项目	控制参数
	外观	黄色液体	运动粘度 cst@100°C	340~440
	气味	低气味	酸值, KOH mg/g	50~90
	密度(H ₂ O=1)	0.95~1.05		

存储说明：

- *避免直接暴露在阳光下曝晒；
- *避免与火源、热源接触；避免混入水分；
- *避免与强氧化剂、强碱、强酸接触；
- *开盖取出部分产品后应及时盖严，防止污染包装桶内产品；
- *长期存放后部分产品外观颜色变深并不影响其使用效果。
- *如低温冻结，请将产品置于 20°C 环境中完全解冻后即可使用不影响效果。

包装规格：

25 升/塑料提桶
200 升/大铁桶

安全事项：

避免接触眼睛和吞食。万一接触，立即用干净冷水冲洗或就医。
请参阅 **MSDS**(物质安全数据表) 或联系 **ISA** 技术服务。
再版/更新该产品信息可在我们的网站找到：
www.isachem-tec.com 或从你的供应商那获取。

其它事项：

生产中配方的微调或正常的变更，在最终的产品数据可能与该表格有微小差异。均属正常范围，恕不另行通知。