

## ISA® ES581 聚酯

### 产品简介：

ISA® ES581 聚酯。

### 产品特点：

- \* 优异的润滑性，可广泛应用于金属加工液，在铝合金加工液中运用尤为广泛。
- \* 易乳化，在乳化液中不仅可以起到提高润滑性能的作用，还能减少乳化剂的使用。
- \* 泡沫倾向低，具有较低的泡沫倾向。

### 推荐运用：

金属加工液

成型加工液

铜拉丝液

### 典型理化数据：

检验项目	控制参数	检验项目	控制参数
外观	黄色透明液体	运动粘度@40°C, cst	450~800
密度(H <sub>2</sub> O=1)	0.9~1.0	酸值, mgKOH/g	50~80

### 存储说明：

- \*避免直接暴露在阳光下曝晒；
- \*避免与火源、热源接触；避免混入水分；
- \*避免与强氧化剂、强碱、强酸接触；
- \*开盖取出部分产品后应及时盖严，防止污染包装桶内产品；
- \*长期存放后部分产品外观颜色变深并不影响其使用效果。
- \*如低温冻结，请将产品置于 20°C 环境中完全解冻后即可使用不影响效果。

### 包装规格：

18kg/塑料提桶

190kg/铁桶

### 安全事项：

- 避免接触眼睛和吞食。万一接触，立即用干净冷水冲洗或就医。
- 请参阅 MSDS(物质安全数据表) 或联系 ISA 技术服务。
- 再版/更新该产品信息可在我们的网站找到：[www.isachem-tec.com](http://www.isachem-tec.com) 或从你的供应商那获取。

### 其它事项：

生产中配方的微调或正常的变更，在最终的产品数据可能与该表格有微小差异。均属正常范围，恕不另行通知。