

Technical Data Sheet



ISA® ES6400 聚酯

产品简介：

ISA® ES6400 是一款高分子多元醇聚酯。

产品特点：

- * 优异的润滑性，适用于调配不锈钢及钛合金纯油性加工油，与 PN86 复配可代替氯化石蜡。
- * 饱和度高，抗氧化性能优异，不易出现“黄袍”现象。
- * 良好的油溶性，可以各种酯类及各种基础油均有良好互溶性。

推荐运用：

油性加工油

成型加工油

检验项目

控制参数

检验项目

控制参数

外观 淡黄色至黄色液体

运动粘度 cst@40°C

2500~4000

气味 低气味

酸值 KOH , mg/g

<10

密度(H₂O=1) 0.9~1.0

存储说明：

- *避免直接暴露在阳光下曝晒；
- *避免与火源、热源接触；避免混入水分；
- *避免与强氧化剂、强碱、强酸接触；
- *开盖取出部分产品后应及时盖严，防止污染包装桶内产品；
- *长期存放后部分产品外观颜色变深并不影响其使用效果。
- *如低温冻结，请将产品置于 20°C 环境中完全解冻后即可使用不影响效果。

安全事项：

避免接触眼睛和吞食。万一接触，立即用干净冷水冲洗或就医。
请参阅 MSDS (物质安全数据表) 或联系 ISA 技术服务。
再版 / 更新该产品信息可在我们的网站找到：
www.isachem-tec.com 或从你的供应商那获取。

包装规格：

25 升 / 塑料提桶

200 升 / 大铁桶

其它事项：

生产中配方的微调或正常的变更，在最终的产品数据可能与该表格有微小差异。均属正常范围，恕不另行通知。