

ISA® EW10 聚醚酯

产品简介：

ISA® EW10 是一款低泡型聚醚酯。

产品特点：

- * 优异的润滑性，用于提高水性加工液体系的润滑性，同时对铜铝铁的金属均无腐蚀性。
- * 可与水任意比例互溶，可以用作槽边添加润滑剂。
- * 相较于自乳化酯，具有更低的泡沫倾向，适用于调配低泡型切削液，勿与阳离子表面活性剂共同使用。

推荐运用：

金属加工液
成型加工液
铜拉丝液

典型理化数据：

	检验项目	控制参数	检验项目	控制参数
	外观	淡黄色至黄色液体	pH 值 @5%	8.0~9.5
	气味	特殊气味	运动粘度, cst@40°C	80~150
	密度(H ₂ O=1)	1.0~1.1		

存储说明：

- *避免直接暴露在阳光下曝晒；
- *避免与火源、热源接触；避免混入水分；
- *避免与强氧化剂、强碱、强酸接触；
- *开盖取出部分产品后应及时盖严，防止污染包装桶内产品；
- *长期存放后部分产品外观颜色变深并不影响其使用效果。
- *如低温冻结，请将产品置于 20°C 环境中完全解冻后即可使用不影响效果。

包装规格：

25 升/塑料提桶
200 升/塑料桶

安全事项：

避免接触眼睛和吞食。万一接触，立即用干净冷水冲洗或就医。

请参阅 **MSDS**(物质安全数据表) 或联系 **ISA** 技术服务。

再版/更新该产品信息可在我们的网站找到：
www.isachem-tec.com 或从你的供应商那获取。

其它事项：

生产中配方的微调或正常的变更，在最终的产品数据可能与该表格有微小差异。均属正常范围，恕不另行通知。